

SANATHERM[®]

PNO

pigmentovaná nátěrová hmota s penetračním účinkem pod SANATHERM O akrylátovou omítkovinu

Výrobní číslo 9514

Vlastnosti:

SANATHERM PNO je pigmentovaná vodou ředitelná nátěrová hmota vyrobená na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů. Nátěr sjednocuje savost podkladů a jejich odstín, zamezuje vzniku barevných defektů podkladu při hlazení či rýhování následně nanesených omítkovin (probarvuje se podle odstínů omítek) a zvyšuje přilnavost omítkoviny. Vyznačuje se dobrou paropropustností.

Oblast použití:

SANATHERM PNO je určen k nátěrům podkladů před aplikací omítkoviny **SANATHERM O akrylátová omítkovina**. Dále lze použít k nátěrům omítek, stěrek či pohledových betonů v interiéru i exteriéru.

Technické údaje:

Specifická hmotnost	cca 1,55 g/cm ³
pH	8,0–9,0

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/h
Max. obsah VOC ve výrobku	6 g/l
	0,0039 kg/kg
TOC	0,0023 kg/kg

Spotřeba:

0,15–0,25 kg/m²

Odstín:

bílá, možnost tónování (probarvuje se podle odstínů omítek)

Balení:

5 a 20 kg plastové kbelíky

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě od 5 °C do 25 °C. Nesmí zmrznout!

Zpracování:

SANATHERM PNO se ředí nejvýše 10 % vody. Po řádném promíchání se nanáší štětcem, malířskou štětkou, nebo válečkem na suchý, čistý, vyzrálý, soudržný podklad prostý mastnoty a jiných separačních nečistot. Práce lze provádět při teplotě mezi 5 °C až 25 °C, ne však za přímého intenzivního slunečního svitu. Omítkovinu je možné nanášet až po zaschnutí penetračního nátěru (min. 6 hodin). Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku. Znečištěný obal/zbytky výrobku předejte k likvidaci oprávněné osobě. Nespotřebovaný obsah nevylévejte do kanalizace ani do životního prostředí.

Bezpečnost a hygiena při práci:

SANATHERM PNO není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) ES: 911-418-6. Může vyvolat alergickou reakci. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.